

Miele PW 6080

Specificaties

Capaciteit [kg]: 8
Trommelinhoud [l]: 80
Centrifugeoerental [max. t/min.]: 1300
G-factor: 520
Restvocht [%]: 49

Besturing

PROFITRONIC L VARIO

Een programmeerbare, elektronische besturing met grafisch display, met 16 standaardprogramma's en maximaal 15 activeerbare programmapakketten. Temperatuur en centrifugeoerental zijn vrij instelbaar. Weergave programmaverloop, voorprogrammering tot 24 h, eenvoudige programmakeuze via multifunctionele programmaschakelaar, vier keuzetoetsen voor de meest gebruikte programma's, meertalige displayweergave (21 talen), weergave resttijd
Keuze uit 3 verschillende bedieningsmogelijkheden:
- "Semi-professioneel": De gebruiker kan alle programma's, opties en temperaturen kiezen
- "4 toetsen - 4 programma's": De gebruiker kan 4 programma's kiezen en geen instellingen wijzigen
- "Logo": Een zeer eenvoudige bediening waarbij de gebruiker uit 12 programma's kan kiezen
Speciaal voor zelfbedieningssituaties: taalkeuze vooraf

Asynchroonmotor met frequentieomzetter

Elektrische aansluiting

3N AC 400V 50Hz
Zekering [A]: 3x16
Opgenomen vermogen [kW]: 8,2
Verwarmingsvermogen [kW]: 8,0

Wateraansluiting

1 x koud water 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
1 x warm water 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Extra wateraansluiting voor huishoud- of heet water (1/2") aanwezig (zonder slang)

Uitvoering

Trommel, trommelflens en kuip van roestvrij staal
Afvoerklap zonder barrières
Deur zonder manchet
Zeer robuuste constructie voor een lange levensduur en een rustig draaiende machine

Wastechniek

Gepatenteerde SoftCare-trommel
Water- en energieverbruik worden aan de belading aangepast (beladingsautomaat)
Intelligente watertoevoer voor koud en warm water, met extra flowmeter voor een nauwkeurige meting van de toegevoerde waterhoeveelheid (voor een minimaal water- en energieverbruik)

Doseertechniek

Wasmiddellade (3 vakjes) met Auto-Clean-technologie in het frontpaneel
Aansluitmogelijkheid voor 6 externe doseerpompen, systeem aan de achterwand voor het comfortabel aansluiten van doseerslangen

Interfaces

7-polige interface voor het aansluiten van muntautomaten
Optische interface voor service-toepassingen
Communicatieschacht voor de achteraf-montage van interfaces,



bijvoorbeeld een communicatiemodule met RS 232-interface

Constructie

Robuuste behuizing
Front, zijwanden en deksel zijn voorzien van een poedercoating (octoblaauw OB)
Achterwand verzinkt
Grote vuldeur zonder manchet

Afmetingen / gewicht

Buitenafmetingen H/B/D [mm]: 1020/700/727
Nettogewicht [kg]: 140

Geluidsemissie

Wassen [dB re 1 pW]: 55
Centrifugeren [dB re 1 pW]: 78

Keurmerken

VDE, EMV

Opties

Onderbouw
Doseerpompen
Muntautomaten
Wagens en manden voor wasgoed